

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - ИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЯ

| Ном. № | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | М.е. | Прогнозно<br>Количество за 18<br>месеца | Прогнозна<br>стойност в<br>лева без ДДС<br>за 18 месеца |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 000100 | <b>ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                         |                                                         |
| 000103 | Катетър за ангиография , които може да се ползва с голям набор от други катетри.Катетъра е с дистален връх от централния лумен. Линиите за наблюдение, поставени във върха, са платинени. Разстоянието между тях е 10.0мм.Шафта е 5 FR.Размери на шафта : от 2.5 FR. до 6.0 FR.Използвани дължини на катетъра : 60 см , 80 см , 100 см. | брой | 1000                                    | 22500,00                                                |
| 000109 | <b>ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                         |                                                         |
| 000113 | Диагностични водачи J-тип с тефлоново покритие от материал-Stainless steel "AISI 304" + Teflon "PTFE3"с размери: диаметър- 0.35"(0.90 mm), дължина-150 cm                                                                                                                                                                               | брой | 1000                                    | 40000,00                                                |
| 000115 | Диагностични водачи PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие, лесно оформяне с пръсти и J-Памет, Amplatz Super Stiff - PTFE (polytetrafluoroethylene) покритие                                                                                                                                                                           | брой | 20                                      | 333,33                                                  |
| 000120 | <b>ДЕЗИЛЕТА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                         |                                                         |
| 000124 | Сетове за трансрадиален достъп "Материал- polyamide organic polimer ""Grilamid L20G"" с хемостатична клапа и специално интродукторно устройство за водача,с размери:диаметър-4F,5F,6F,7F,8F,9F,10F;дължина-60,70,110 mm                                                                                                                 | брой | 300                                     | 12000,00                                                |
| 000133 | <b>ОБЩ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛЕН КОНСУМАТИВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                         |                                                         |
| 000140 | Удължители за налягане                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | брой | 750                                     | 9375,00                                                 |
| 000151 | Ротатор за РТСА, луминисцентен, за водачи с диаметри до 0.022"                                                                                                                                                                                                                                                                          | брой | 250                                     | 5000,00                                                 |
| 000179 | <b>КОРОНАРНИ ВОДАЧИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                         |                                                         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| 000196 | Тип 16 - Водач - РТСА, 0.014"; 190/300 cm; J и прав дистална сърцевина - Durasteel, PTFE покритие, 28.5 cm хидрофилно покритие, core - to - tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен сегмент 30mm, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, дистални 1,5 cm от върха без покритие за повече тактилност, три различни степени на опора.                                                                    | брой | 150 | 18750,00 |
| 000201 | Тип 21 - Водач - РТСА, 0.014"; 190/300 cm; прав връх с възможност за отлично задържане на формата на върха, дистална сърцевина - Nitinol ( Elastinite), core - to - tip дизайн на върха, PTFE покритие, полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm, Натоварване на върха в gr.: 2.8g, 3.5g, | брой | 50  | 6250,00  |
| 000207 | Тип 27 - Водач - РТСА, 0.014"; 190/300 cm; J и прав връх дистална сърцевина - Elastinite хидрофилно покритие Turbocoat, рентгенопозитивен интермедиерен полимерен сегмент, наличие на спираловиден сегмент и PTFE покритие. shaping ribbon дизайн на върха; материал - Durasteel дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 1,5mm маркер(златен).                                                                                                                | брой | 100 | 12500,00 |
| 000208 | Тип 28 - РТСА водач от неръждаема стомана 0.014" с хидрофилно покритие Turbocoat, хидрофобно Smoothglide покритие на проксималната част, наличие на полимерен ръкав. Подходящ при хронични тотални оклузии (СТО). Дизайн на върха: Core-to-tip. Рентгенноконтрастен, атравматичен връх 5 mm. J или прав вариант на върха, заоблена или заострена форма. Натоварване на върха в gr.: 4,8g, 8,9g, 13,9g, 12,5g, 13,3g. Наличие на варианти с изтънен връх за по-добра пробивна сила.Дължина 190 cm и 300 cm.   | брой | 25  | 3125,00  |
| 000209 | Тип 29 - Водач - РТСА, 0.014"; 190/300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30mm; наличие на допълнителен 2mm маркер, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, различни степени на твърдост на върха                | брой | 25  | 3125,00  |
| 000210 | Тип 30 - Водач - РТСА, 0.014 J и прав връх, дистална сърцевина - Duraseel полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобен контрол на въртене - responsease технология, три различни степени на опора.                                                                           | брой | 100 | 12500,00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|
| 000211 | Водач - PTCA, 0.014"; 190cm; J и прав дистална сърцевина - Elastinite, PTFE покритие, core - to -tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен сегмент 30mm, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, вариант с дистални 1,0 cm от върха без покритие за повече тактиленост, Натоварване на върха в gr.: 0,8g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | брой | 100 | 12500,00 |
| 000227 | <b>КОРОНАРНИ БАЛОНИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |          |
| 000234 | Тип 8 - Дилатационни катетри за ПТКА Over-The-Wire и за бърза смяна, респективно, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край; Бисегментен <sup>™</sup> Вътрешен shaft (Monorail® и OTW катери); TruFeel <sup>™</sup> Hypotube дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост, сигурност и полимерен маншон Slope <sup>™</sup> ; Еднокомпонентен външен shaft за оптимизиране на въвеждането (OTW катетер) с плавен преход от твърдост към флексибилност; Дисталният участък на двата катетра (и проксималният участък на катетра OTW) е двулуменен и коаксиален. OptiLEAP <sup>™</sup> материал на балона с редуцирана дебелина; Подобрена флексибилност на върха; Скъсени тинки маркери, повишаващи дисталната флексибилност; Налични диаметри от 1.5mm до 5.0mm; Дължина на балона от 8mm до 40mm; За дължини на балона 8,0mm, 12,0mm, 15,0mm, 20,0mm – избор между 2 варианта (Push or Flex) за диаметър 1,50mm, които осигуряват различни характеристики; Всички размери са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire катетерни платформи; Ултра нисък профил – 0,017"; Приложени са хидрофилно (Bioslide <sup>™</sup> ) и хидрофобно (Xtra <sup>™</sup> ) покрития, при различните размери; Работната дължина на балонния катетър е 140 cm. Съвместим с водачи <0,014"/0,36 mm; Проксималния маркери (един на разстояние 90 cm и два на 100 cm от върха); Моделите с размер 1,5 mm имат един рентгеноконтрастен маркер, докато всички останали модели имат два рентгеноконтрастни маркера | брой | 125 | 25000,00 |
| 000237 | PTCA балон с два диаметра, подходящ за бифуркационни стенози с дистална част с по-малък диаметър от проксималната с отношение 1.25 - Материал-polyamide organic polimer "Grilamid L20G"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | брой | 5   | 2000,00  |
| 000238 | Тип 11 - PTCA балони "PTCA балони - Материал-polyamide organic polimer ""Grilamid L20G"" технология-Rapid Exchange (RX),""Crystal Balloon"" с два златни маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-16 Bars, с размери: диаметър на балона-1.25,1.5,1.75,2.0,2.25,2.5,2.75,3.0,3.25,3.5,3.75,4.0 mm;дължина на балона-10,15,20,25,30,35,40 mm;профил-0.7 mm;диметър на катетра-проксимален-2F,дистален-2.7F;дължина на катетра-140 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | брой | 60  | 24000,00 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|
| 000239 | Тип 14 - Балон -катетър за РТСА; пре-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър монорейл система или OTW; 3 - сегментен; размери - 1.2 - 5.0 преминаващ профил - 0.021"; профил на върха - 0.017" ; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона - XCELON-S (Pebax) ; маркери - Tungsten флексибилни номинално налягане - 8 bar/ATM ; RBP - 14 bar/ATM | брой | 90 | 15750,00 |
| 000240 | Тип 15 - Балон -катетър за РТСА; пост-дилатация; съвместим с 0.014" водач; с 5F водещ катетър; 3 - сегментен; размери - 1.5-5.0 преминаващ профил - 0.027"; профил на върха - 0.018"; полиуретан Slim seal технология и връх тип transitionless; материал на балона - /Pebax/ маркери - Tungsten флексибилни; номинално налягане - 12 bar/ATM; RBP - 18 bar/ATM                                      | брой | 90 | 15750,00 |
| 000253 | <b>РТСА БАЛОНИ С ВИСОКО НАЛЯГАНЕ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |    |          |
| 000256 | Тип 4 - Балон катетър за коронарна ангиопластика Материал на балона Pebex. Външен диаметър на върха Sunflex – 0.018".NP 6 atm, RBP - 16 atm. Двойно покритие Sidematrix за преминаване през лезиите. Размери- Диаметър: 2,0/5,00мм, Дължина 8-18мм.                                                                                                                                                  | брой | 50 | 7375,00  |
| 000310 | <b>Коронарни графт стентове</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |          |
| 000312 | Тип 2 - Премонтиран коронарен стент графт, тип сандвич - неръждаема стомана и PTFE, дебелина на стента 0.3 мм., профил на върха 0.024"; оптимално налягане 15 bar/ATM; RBP-16 bar/ATM, Hydrex покритие, диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.8мм; дължина - 16, 19, 26мм.                                                                                                                                | брой | 2  | 2500,00  |
| 000323 | <b>КОРОНАРНИ АСПИРАЦИОННИ КАТЕТРИ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |          |
| 000329 | Аспирационен катетър Покритие: хидрофилно<br>Дължина на катетъра: 145 см<br>Дължина на порта за бърз обмен (Rapid Exchange) – 25 см<br>Дължина на мекия връх: 3 мм<br>Входящ профил: 0.015"<br>Лумен за екстракция: 0.95 мм <sup>2</sup> за 6 F / 1.54 мм <sup>2</sup> за 7 F<br>Скорост на аспирация: 1.6 cc/c за 6 F<br>Съвместимост с водач: 0.014"                                               | брой | 10 | 2500,00  |
| 000330 | <b>ПЕРИФЕРНИ ВОДАЧИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |    |          |
| 000339 | Периферен водач 0,035" Дисталните 17 см. са оформени в постепенно заострен връх с ядро от 0,035" MICROGLIDE силиконово покритие за намаляване на фрикцията, Дължини 145см,190см и 300см само с прав връх , Атравматичен връх с възможност за преформирание                                                                                                                                           | брой | 50 | 5625,00  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|
| 000340 | Фамилия периферени водачи .018", за SFA & BTK. Материал - неръждаема стомана,Core - to -tip дизайн. 1.Workhorse GW с голям съпорт на тялото, мек връх и полимерно покритие. 8мм. Хидрофилно покритие, 3 см ренгенопозитивни намотки на върха, диаметър на върха - 0.018", сила на проникване - 17 ; 2. водач за извити съдове, калцифицирани и трудни за преминаване стенози с флексибилно тяло и по-твърд връх, 35см хидрофилно полимерно покритие,3 см. рентгенопозитивен връх.Преформирание на върха, сила на проникване - 52; 3. водач, подходящ при хронични, стенотични лезии, с подпомагащо тяло и твърд заострен връх. 33 см. хидрофилно покритие, 10 см. рентгенопозитивни койлове на върха, сила на проникване 30г | брой | 15   | 2312,50  |
| 000347 | <b>ПЕРИФЕРНИ БАЛОНИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |          |
| 000359 | РТА балони-Материал- polyamide organic polimer "Grilamid L20G" - технология "Crystal Balloon" с два златни маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-12 Bars, с размери: диаметър на балона-3-12 mm;дължина на балона-20-100 mm;диметър на катетъра-3.6F,4.5F,5.5F,6.0F;дължина на катетъра-110 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | брой | 50   | 20000,00 |
| 000360 | Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове.OTW дизайн на балона, Durable материал с JET покритие и нисък профил. Диаметър от 1.5 - 4.0 мм., дължина от 20 до 200мм., 4Fsheath съвместимост за всички размери, crossing profile - по-малък от 1мм.Номинално налягане - 8 atm.RBP=14 atm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | брой | 50   | 14375,00 |
| 000361 | Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове.OTW дизайн на балона, Dual-layer материал,( Nylon),Crossflex technology.RBP от 7 - 28 atm , в зависимост от размера. Диаметър от 3.0 - 14.0 мм., дължина от 20 - 250. и с дължина на shaft от 80 - 135.Диаметър на shaft от 1.73 - 1.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | брой | 25   | 6041,67  |
| 000433 | Филтър за тромби, с диаметър 5,0-7,2мм., диаметър на съдовете 2,5-4,8мм и 4,0-7,0 мм., дължина на филтъра 19-23 мм., големина на порите на филтъра - 120µM 2,8 - 3.2F crossing профил, 0.014" - избор на 3 вида водачи, които са независими от филтъра, Рентгенопозитивна рамка на филтъра, мембрана от найлон и хидрофилно покритие, дължина 190см или 315см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | брой | 15   | 15000,00 |
| 000446 | <b>ДРУГ КОНСУМАТИВ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |          |
| 000462 | Кювети за изследване на АСТ (активирано време за кръвосъсирване), съвместими с микроагулационна система Hemochron Signature +. Мониторира средни до високи нива на хепаринови дози (1-6 U/mL) от пълна кръв.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | брой | 1000 | 8333,33  |
| 000463 | <b>КАТЕТРИ ЗА ИНВАЗИВНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |          |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|
| 000466 | Катетър за вътресъдова ултразвукова диагностика ;Работната дължина на катетъра е 135 см;Съвместим минимално с водещ катетър от 5F (I.D. ≥ 1,67 mm ); Максималено съвместим с водач: 0,014 "; Ултранисък профил на преминаване 3.15F/1.05mm; дизайн на трансдюсера -ротационен; честота 40 MHz; Ентри профил 2 F / 0,067 mm; Профил на трансдюсера 2,6 F/ 0,87 mm; Проксимален shaft 3 F/ 1,05 mm; Отстояние от върха до трансдюсера 20 mm;                                          | брой | 50 | 90000,00 |
| 000475 | <b>КОНСУМАТИВИ ЗА РЕНАЛНА ДЕНЕРВАЦИЯ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |          |
| 000477 | Катетър за РФ аблация с дължини 105см/феморален/ и 155см /радиален / с конекторен кабел. Диаметър на shaft - 4F за двете дължини                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | брой | 5  | 67500,00 |
| 000478 | <b>КОНСУМАТИВИ ЗА АОРТНА ВАЛВУЛАПЛАСТИКА</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |    |          |
| 000479 | Балони за аортна валвулопластика - материал-polyamide organic polimer "Grilamid L20G" технология-Rapid Exchange (RX),"Crystal Balloon" с два златни маркера на балона и Nominal Pressure- 10 Bars, Rated Burst Pressure-16 Bars                                                                                                                                                                                                                                                     | брой | 2  | 2000,00  |
| 000496 | <b>ВЕНА КАВА ФИЛТЪР</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |          |
| 000498 | Филтър за вена кава със спираловиден дизайн и с два модела – за феморален и югуларен венозен достъп. Съвместим с 9F интродюсер и 0.35" водач. Работна дължина на катетъра 67см. Два маркера на разстояние 12см. един от друг. За диаметри на вена кава от 17 до 28мм. Материал на рамката на филтъра и маркерите- нитинол.Контролирано позициониране на филтъра и атравматичен дизайн.                                                                                              | брой | 10 | 13750,00 |
| 000506 | <b>СИСТЕМИ ЗА АОРТНИ ИНТЕРВЕНЦИИ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |    |          |
| 000507 | Проксимален компонент на торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. Избор на проксимален стент (с или без закотвящи се рамене). Диаметри от 28 до 42mm. Дължини от 120 до 216mm, в зависимост от диаметъра. Интродюсер с външно хидрофилно покритие и размер 20 до 22F, в зависимост от размера на стент графта. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта                                                      | брой | 5  | 65000,00 |
| 000508 | Проксимален удължител за торакален стент графт. Графт изработен от тъкан-полиестер. Диаметри - 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42mm. Дължини - 77, 80 и 81mm. Интродюсер 20 и 22F                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | брой | 2  | 16000,00 |
| 000509 | Разклонено главно тяло на абдоминален стент графт. Стентове изработени от неръждаема стомана. Графт изработен от тъкан-полиестер. Закотвящи се корони против миграция. Диаметри от 22 до 36mm. Дължини от 82 до 149mm, в зависимост от диаметъра. Интродюсер с вътрешен лумен от PTFE, външно хидрофилно покритие и размери от 18 до 22F, в зависимост от големината на стент графта. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стент графта | брой | 2  | 12333,33 |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |   |                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------------------|
| 000510 | Илиачни крака за стент графт. Графт материал изработен от тъкан-полиестер. Диаметри от 9 до 24мм на дисталната част и работна дължина на иличен крак от 39 до 122мм, в зависимост от диаметъра. Размер на интродюсера - 14 и 16F в зависимост от диаметъра на илиачния крак                                                                                            | брой | 2 | 7333,33          |
| 000511 | Стент за аортна дисекция – тип Б. Дължина 4, 6 и 8мм и диаметър 36 и 46мм. Спусъчно освобождаване, позволяващо препозициониране преди пълното разгръщане на стента                                                                                                                                                                                                     | брой | 2 | 10000,00         |
| 000512 | Балон за временна емболизация на аорта или за експанзия на аортна протеза. Размери на катетъра – 10F при 100 и 120см дължина. Препоръчителна големина на интродюсера – 14F. Съвместим с водач - .035 инча. Максимален диаметър на балона при раздуване – 32 и 40мм (34 и 40сс)                                                                                         | брой | 2 | 1800,00          |
| 000513 | Водач тип - мандрил от неръждаема стомана със златен рентгенопозитивен и гъвкав връх за аортни интервенции. Диаметър .035инча. Дължина на гъвкавия връх – 4см. Дължина на водача 260 или 300см. Възможност за прав, извит и двойно извит връх                                                                                                                          | брой | 2 | 200,00           |
|        | <b>* Забележка: Ако някъде в техническата спецификация има посочен конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, то винаги да се чете и разбира „или еквивалент”. При всички случаи, възложителят ще допуска еквивалент, като доказателствената тежест за доказване на еквивалентността е на участника или изпълните</b> |      |   |                  |
|        | <b>Обща прогнозна стойност</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |   | <b>610437,50</b> |