

четвъртък, 12 мар 2020

[illegible]

0	5	1	Новимед Кардио ЕООД	TELEPORT CONTROL-OTW микрокатетър с максимална въртяща способност, проследяемост и безопасност. Увеличава подкрепата на водача и луминалния достъп при комплексни лезии, при антеграден и ретрограден достъп. Нисък профил, хибридна оплетка и койл конструкция. Вътрешен слой – RTFE; Среден слой – хибридна оплетка и койл; Външен слой – тънко полимерно покритие. Duga рентгенопозитивен, изострен връх. Дистален диаметър 2,1F. Съвместим с 0,014" GW и 5F водещ катетър. Проксимален профил на катетъра – 2,7F, дистален профил – 2,1F. Профил на върха 0,0190", вътрешен диаметър на върха – 0.0157, вътрешен диаметър на катетъра – 0.0175", Хидрофилно покритие на дисталните 60 см., включвайки и върха на катетъра. Дължина на катетъра – 135; 150 см.		20	1600				32000	Orbus Neich - Холандия	221-13- 2000;221- 15- 2000(стр. 4)	100	100	
0	6		<u>Перкутанно устройство за затваряне на съдов достъп на феморална артерия при интервенционални и диагностични процедури. Постигане на хемостаза чрез механично съшиване на съда с използване на предварително подготвен възел. Възможност за поддържане на достъпа по време на затварянето. В комплект с устройство за затягане на възлите и срязване на конците. За затваряне на съдов достъп с размер от 5 F до 21 F.</u>		брой	20										
0	6	1	„Хелткеър С“ ООД	Перкутанно устройство за затваряне на съдов достъп на феморална артерия при интервенционални и диагностични процедури. Постигане на хемостаза чрез механично съшиване на съда с използване на предварително подготвен възел. Възможност за поддържане на достъпа по време на затварянето. В комплект с устройство за затягане на възлите и срязване на конците. За затваряне на съдов достъп с размер от 5 F до 21 F		20	450				9000	Abbott Vascular/USA		100	100	
0	7		<u>Специализиран коронарен балон-катетър, улесняващ трансфера на енергия, предназначен за извършване на вътресъдова литотрипсия. Съвместим с 0.014" водач; 6F водещ катетър; монорейл система или OTW; работна дължина 138 см; преминаващ профил 0.044" (+/- 0.002"); налични диаметри: 2,5мм/3,0мм/3,5мм/4,0мм; налична дължина: 12мм; IVL налягане: 4 атм.; Номинално налягане 6 атм.; RBP=10 атм.; Наличие на 2 броя излъчватели; Максимален брой импулси:80 / 1 импулс на секунда;</u>		брой	15										
0	7	1	„Хелткеър С“ ООД	Специализиран коронарен балон-катетър, улесняващ трансфера на енергия, предназначен за извършване на вътресъдова литотрипсия. Съвместим с 0.014" водач; 6F водещ катетър; монорейл система или OTW; работна дължина 138 см; преминаващ профил 0.044" (+/- 0.002"); налични диаметри: 2,5мм/3,0мм/3,5мм/4,0мм; налична дължина: 12мм; IVL налягане: 4 атм.; Номинално налягане 6 атм.; RBP=10 атм.; Наличие на 2 броя излъчватели; Максимален брой импулси:80 / 1 импулс		15	6468				97020	Shockwave Medical Inc. USA		100	100	
			„Хелткеър С“ ООД								106020					
			ДИАГНОСТИК ИМИДЖИНГ ООД								325005					
			Новимед Кардио ЕООД								64000					