

Ном. №	СПЕЦИФИКАЦИЯ	М.е.	Количество за 24 месеца	Прогнозна стойност за 24 месеца в лева без ДДС
	Обособена позиция №1 - Общ консуматив			
1	Трислоен, стерилен сет, за еднократна употреба от нетъкан текстил - трипластова материя със специално импрегниращо и абсорбиращо покритие. Абсорбционен капацитет в критичния участък 4,8 мл/см2. Метод на стерилизация-ирадияция. Трислойно опаковане с вакуум технология. В съответствие с EN13795. Съдържа: - 2бр. Целулозни кърпи 18x24 cm - 2бр.Чаршаф за ОП маса 150x150 cm, с абсорбираща част 75x150xcm - 1бр. - Абсорбираща кърпа 56x80 cm - 1бр. - Адхезивна кърпа 50x50 cm - 1бр. - Ангиографски чаршаф 240x330 cm с два отвора 5x7xcm и два отвора 7x9 cm	брой	4000	118000,00
2	Трислойни стерилни престилки за еднократна употреба. Мека и дишаща, непромокаема SPUNLACE материя. Тяло и ръкави - нетъкана целулоза/полиестерни влакна, подсилени отпред и на ръкавите с полиеталенов филм. Дълги и еластични ръкавели, плисета на раменете, позволяващи свобода на движение. Залепваща лента около врата. Ергономичен дизайн за добро прилягане с две кърпи за ръце, в стерилна опаковка, с вакуум технология. В съответствие с EN13795. Размери: M, L,L-L, XL, XL-L, XXL-XL, XXL-L.	брой	8000	52000,00
	Обособена позиция №2 - Инвазивна кардиология			
1	Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове.OTW дизайн на балона, Durable материал с JET покритие и нисък профил. Диаметър от 1.5 - 4.0 мм., дължина от 20 до 200мм., 4Fsheath съвместимост за всички размери, crossing profile - по-малък от 1мм.Номинално налягане - 8 атм.RBP=14 atm.	брой	50	2825,00

2	Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове. OTW дизайн на балона, Dual-layer материал, (Nylon), Crossflex technology. RBP от 7 - 28 atm , в зависимост от размера. Диаметър от 3.0 - 14.0 мм., дължина от 20 - 250. и с дължина на шифта от 80 - 135. Диаметър на шифта от 1.73 - 1.90.	брой	50	5117,00
3	Rapid – exchange (monorail), с единичен лумен микрокатетър. Технология с фиброоптичен сензор за налягане на 5мм от върха на катетъра. Рентгенопозитивен маркер на 2.5 мм от върха на катетъра. Дължина на микрокатетъра-цялостна дължина 131.9 , inches (335 cm). Работна дължина 59.1-inches (150 cm) л Rapid exchange, дистална дължина на шифта 10.2 inches (26 cm). Работен температурен режим на околната среда 64-86°F (18-30°C) Оперативен диапазон на атмосферно налягане 11-15 psi, 77-106 kPa. Съвместим с 5-8 Fr водещи катетри.	брой	250	270832,50
4	TELEPORT-OTW микрокатетър с максимална способност за проникване, проследяемост и безопасност. Увеличава подкрепата на водача и луминалния достъп при комплексни лезии, при антеграден и ретрограден достъп. Нисък профил, хибридна оплетка и койл конструкция. Вътрешен слой – PTFE; Среден слой – хибридна оплетка и койл; Външен слой – тънко полимерно покритие. Dura рентгенопозитивен, изострен връх. Дистален диаметър 2,0F. Съвместим с 0,014“ GW и 5F водещ катетър. Проксимален профил на катетъра – 2,6F, дистален профил – 2,0F. Профил на върха 0,0190“, вътрешен диаметър на върха – 0.0157, вътрешен диаметър на катетъра – 0.0170“, Хидрофилно покритие на дисталните 60 см., включвайки и върха на катетъра. Дължина на катетъра – 135; 150 см.	брой	20	20750,00

5	TELEPORT CONTROL-OTW микрокатетър с максимална въртяща способност, проследяемост и безопасност. Увеличава подкрепата на водача и луминалния достъп при комплексни лезии, при антеграден и ретрограден достъп. Нисък профил, хибридна оплетка и койл конструкция. Вътрешен слой – PTFE; Среден слой – хибридна оплетка и койл; Външен слой – тънко полимерно покритие. Dura рентгенопозитивен, изострен връх. Дистален диаметър 2,1F. Съвместим с 0,014“ GW и 5F водещ катетър. Проксимален профил на катетъра – 2,7F, дистален профил – 2,1F. Профил на върха 0,0190“, вътрешен диаметър на върха – 0.0157, вътрешен диаметър на катетъра – 0.0175“, Хидрофилно покритие на дисталните 60 см., включвайки и върха на катетъра. Дължина на катетъра – 135; 150 см.	брой	20	22533,40
6	Перкутанно устройство за затваряне на съдов достъп на феморална артерия при интервенционални и диагностични процедури. Постигане на хемостаза чрез механично съшиване на съда с използване на предварително подготвен възел. Възможност за поддържане на достъпа по време на затварянето. В комплект с устройство за затягане на възлите и срязване на конците. За затваряне на съдов достъп с размер от 5 F до 21 F	брой	20	7500,00
7	Специализиран коронарен балон-катетър, улесняващ трансфера на енергия, предназначен за извършване на вътресъдова литотрипсия. Съвместим с 0.014" водач; 6F водещ катетър; монорейл система или OTW; работна дължина 138 см; преминаващ профил 0.044" (+/- 0.002"); налични диаметри: 2,5мм/3,0мм/3,5мм/4,0мм; налична дължина: 12мм; IVL налягане: 4 атм.; Номинално налягане 6 атм., RBP=10 атм.; Наличие на 2 броя излъчватели; Максимален брой импулси:80 / 1 импулс на секунда;	брой	15	80850,00